

# WeroLegno Absolu in plancia da 11 mm. Voci di capitolato

## WeroLegno Absolu in plancia unica bisellata

Il pavimento sarà costituito da doghe in stratificato costituito da:

- strato nobile superiore in legno di spessore 2,5 mm., in plancia unica, trattato con 7 mani di vernice all'acqua con nano-particelle di corindone.
- anima in HDF tecnico idrofugo non inferiore a 6,8 mm. con densità Kg\m<sup>3</sup> 880 secondo certificazione EN 323 resistenza alla flessione N\mm<sup>2</sup> 60 resistenza alla trazione N\mm<sup>2</sup> 1,50 certificazione EN 319 Emissione di formaldeide massima secondo certificazione EN 120 non superiore a 8 mg\100 gr.
- controbilanciatura in legno non inferiore a 1 mm.

Le doghe avranno dimensioni di lunghezza pari a 1185 mm., larghezza pari a 150 mm., spessore pari a 11 mm. Il peso della doga non sarà inferiore a 1,5 Kg. cad.

La linguetta di maschiatura di 4 mm. sarà dotata di sistema ad incastro autobloccante brevettato uniclic ®.

In possesso di certificazioni:

Eco-certificazione	PEFC
Classe di Reazione al fuoco	Dfl-s1
Classe di emissione formaldeide	E1

Dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

Posa in opera ad incollaggio totale	possibile
Posa in opera mediante sistema flottante	possibile

Posa in opera mediante collante:

La posa dovrà essere effettuata su sottofondi lisci, planari ed asciutti, con collante idoneo.

Posa in opera mediante sistema flottante:

La posa dovrà essere effettuata su sottofondi lisci, planari ed asciutti, in appoggio. Previa stesura di materassino isolante di 3 mm. da posare nello stesso senso delle doghe.